

Силос цемента СЦТ-56 (95)

ПАСПОРТ СЦТ-56 (95).00.000 ПС

Предприятие-изготовитель: ООО «ЗЗБО»

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Силос цемента предназначен для приема цемента от автоцементовоза, хранения и выдачи его по винтовому конвейеру (шнеку) на участок приготовления бетонной смеси.

Силос цемента может работать в цехах и на открытых площадках под навесом.

Силос состоит из следующих основных узлов: нижняя часть силосной банки, верхняя часть силосной банки, опорное основание, лестница с ограждением и труба заправки.

Корпус представляет собой цилиндр закрытый сверху крышкой. На корпусе установлены муфты для датчиков верхнего и нижнего положения цемента (поставляются опционально). Снизу корпуса находится конус с выходным отверстием и заслонкой с ручным приводом (поставляются опционально). На поверхности конуса закреплен вибратор (поставляется опционально) и система аэрации (поставляется опционально), состоящая из шести жиклеров. Корпус устанавливается на опорное основание и фиксируется к нему болтами.

Опорное основание представляет собой сборную конструкцию из четырех стоек, соединенных между собой связями из равнополочного уголка. К крышке корпуса подсоединена труба заправки с наконечником для подсоединения рукава от автоцементовоза.

Сбоку силоса закреплена лестница для подъема в верхнюю часть силоса с целью обслуживания как самого силоса, так и датчиков положения цемента.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Показатель для силоса	
	СЦТ-56	СЦТ-95
Вместимость, тонн	56	95
Объем силоса, м ³	37	63
Диаметр банки, мм	2300	2300
Толщина металла банки, мм	3;4	4;6
Диаметр трубы заправки, мм	102	102
Система аэрации	опция	опция

